

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		50		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		120		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180		
残土等処分 土砂		m3		50		
残土等処分 軟岩		m3		130		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面工		式		1		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D22 L=3.50m, 削孔長:26m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:100m未満	m		26		
足場(鉄筋挿入)		空m3		50		
VU管 箱抜き用	内径Φ100	m		5		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		8		
床掘り	土質:土砂	m3		5		
埋戻し	土質:土砂	m3		8		
基面整正		m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 1号張コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		105		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		170		
足場	安全ネット:無し	掛m2		180		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		11		
水抜パイプ	管径・管種類:VP管 Φ65 ,フィルター:有 り	m		31		
埋戻しコンクリート		m3		1		
場所打擁壁工 2号張コンクリート		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		3		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		45		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		94		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		80		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5		
水抜パイプ	管径・管種類:VP Φ65,フィルター:有り	m		11		
間詰めコンクリート		m3		1		
埋戻しコンクリート		m3		0.3		
平張コンクリート		式		1		
平張コンクリート		m		49		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
フレキャストL型側溝		m		85		
落石雪害防止工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2.5m, 規格・仕様:間隔保持材付, 厚メッキ:無し	m		51		
ロープ・金網 除石開口部	柵高:2.5m, 規格・仕様:間隔保持材付, 厚メッキ:無し	m		3		
支柱 中間支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		13		
支柱 端末支柱	支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		1		
支柱 中間端末支柱	支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4		
仮設工		式		1		
法面吹付工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設用珪砂吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	m2		41		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南小松島線 阿南・加茂 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		