




IP. 113復元詳細図(1/200)

R7 B.P(土工)
No. 219

R7 E.P(土工)
No. 221+6.8(MC. 112)

R7 堀山工区 L=18m
No. 218+2.2 (MC111) ~No. 219

曲線表


IP	DA	1A	R	TL	ES	CL	CL/2	PS	S	IP.D
105	224-11	135-49	25.0	10.30	1.99	19.20	9.60	2.10	1.00	74.30
106	162-27	162-27	68.0	10.60	0.81	21.00	10.50	0.00	0.00	20.30
107	220-48	139-12	28.2	10.50	1.89	20.60	10.30	2.25	1.00	21.10

曲線表

IP	DA	1A	R	TL	ES	CL	CL/2	PS	S	IP.D
108	211-56	148-04	35.0	10.00	1.40	19.60	9.80	2.90	0.50	32.60
109	203-41	156-19	50.0	10.50	1.09	20.60	10.30	0.00	0.00	23.40
110	146-22	146-22	35.0	10.60	1.56	20.60	10.30	2.50	0.50	77.80
111	205-47	154-13	50.0	11.40	1.29	22.60	11.30	0.00	0.00	28.50
112	136-22	136-22	25.0	14.00	2.70	26.60	13.30	3.00	0.50	65.40
113	230-03	129-57	25.0	11.70	2.59	21.80	10.90	3.00	1.00	44.50

(当初)

路線名	堀山内田線 堀山工区	事業名	R7 堀山 林間堀山内田線堀山 林道工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級
年度	令和 7 年度	設計速度	20 KM/H
名 称	平面図面	施工主体	徳 島 県
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山 字 左 手	設計者	
縮 尺	1/500	図面番号	1
審査者			
測 点	NO. 206+6.0 ~ NO. 226		





測点	EC.111	点間距離	11.30 m
橋心距離	(切土: 0.00 m、盛土: 0.00 m)		
	(法面左: 0.00 m、法面右: 0.00 m)		
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	オープン	確質土	
	カット	数量(比率)	
	片切	確質土	
盛土	路床盛土	—	
	路体盛土	—	
掘削 (床・堀)	—	数量(比率)	
	埋戻し	埋戻し	
法面 保護工	—	確質土	
	—	数量(A)	
法面整形 機械整形	—	確質土	
	—	数量(A)	
土羽 掘削整形	—	確質土	
	—	数量(比率)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.60

測点	MC.111	点間距離	2.20 m
橋心距離	(切土: 0.00 m、盛土: 0.00 m)		
	(法面左: 0.00 m、法面右: 0.00 m)		
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	オープン	確質土	
	カット	数量(比率)	
	片切	確質土	
盛土	路床盛土	—	
	路体盛土	—	
掘削 (床・堀)	—	数量(比率)	
	埋戻し	埋戻し	
法面 保護工	—	確質土	
	—	数量(A)	
法面整形 機械整形	—	確質土	
	—	数量(A)	
土羽 掘削整形	—	確質土	
	—	数量(比率)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.60




(当初)

路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7高林・林間梶山内田線梶山 橋梁工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2線 設計速度 20 KM/H
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	横断図面	3 葉中	1 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山 字 左手		
縮尺	1/100	図面番号	4
審査者		設計者	
測点	NO.217 ～ NO.218+13.5(EC.111)		



測点	N0219+10.0	点間距離	10.00 m
心間距離	(切土) 0.00 m、 (埋戻後) 0.00 m、	盛土: 0.00 m、 法面右: 0.00 m)	
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	硬質土	—	—
	カント	—	—
	片切 数値(比率)	硬質土 —	—
盛土	路床盛土	—	2.70
	路体盛土	—	1.90
掘削 (床堀)	硬質土	—	—
	数値(比率)	—	—
埋戻し	埋戻前	—	0.50
	埋戻後	盛土 —	1.00
法面 保護工	—	硬質土 数値(比率)	20.30 0.90
	—	硬質土 数値(比率)	—
法面整形機械整形	—	硬質土 数値(比率)	—
土削取整形	—	硬質土 数値(比率)	—
掘削 (側溝掘)	—	硬質土 数値(比率)	—
路面工	コンクリート (t=15cm)	—	—

測点	NO.219	点間距離	8.50 m
掘り足跡	切土: 0.00 m、 (法面直上) 0.00 m、	盛土: 0.00 m、 (法面直上) 0.00 m、	
名称・種別・細別	左側		右側
掘削 (切土)	オープン カット	擁壁土	
		数値(北側)	
	片切	擁壁土	
		数値(北側)	
盛土	路床盛土	—	0.00
	路体盛土	—	0.00
掘削 (床版)	—	擁壁土	
		数値(北側)	
埋戻し	埋戻(前)	—	0.00
	埋戻(後)	埋戻C	0.00
法面 保護工	—	擁壁土	16.10
		数値(北側)	5.50
法面整形	機械整形	擁壁土	
		数値(北側)	
土質 別取整形	—	擁壁土	
掘削 (側溝掘)	—	擁壁土	
路面工	コンクリート (0+15)15cm		3.60



基準点	W120 陸橋	点間距離	10.00 m
幅員(道路)	(切土) 0.00 m、 (法面) 0.00 m	幅土	0.00 m、 法面 0.00 m
名称	種類・細別	左側	右側
護脚 (切土)	オーソ カット 片切	- 数量(法率) 護脚土	- 数量(法率)
護土	路床護土 路体護土	- 2.20 1.00	-
掘削 (保土)	-	護脚土 数量(法率)	-
埋戻	埋戻(土)	1.60	2.50
法面 保護工	-	護脚土 数量(A) 護脚土	0.00 0.00
法面整形	機械整形	数量(A)	-
土留	削取整形	護脚土	-
掘削 (保土)	-	護脚土 数量(法率)	-
路面工	コンクリート (15cm)	-	-


測点	BC112	点間距離	350 m
圆心距離	(切土): 0.00 m (埋戻土): 0.00 m	掘土: 0.00 m 埋戻土: 0.00 m	
名称・種別	種別	左側	右側
掘削 (切土)	オープン カット	-	埋戻土 (注1)
	片切	埋戻土 3.60 (注1)(注2)	0.60 (注1・注2)
	路床埋土	-	4.80
盛土	路床埋土	-	5.10
	埋戻土	埋戻土 - (注1)(注2)	-
掘削 (埋戻)	埋戻土	-	1.60
	埋戻土 埋戻	埋戻 3.40	-
法面 保護工	埋戻土	-	4.70
	敷石	(注1)	1.40
法面整地・機械整地	埋戻土	-	4.70
	敷石	(注1)	1.40
掘削 (切土)	土削整形	埋戻土 - (注1)(注2)	-
	埋戻土	埋戻土 - (注1)(注2)	-
路面工	コンクリート	1.75(5cm)	-

測点	NO.22-160	点間距離	10.00 m
樁心距離	(切土) 0.00 m	掘土 (0.00 m)	
	(法面土) 0.00 m	法面土 (0.00 m)	
名称・種類	種別	左側	右側
掘削 (切土)	オーブ カント	確貫土 (数値)(A)	
	片切	確貫土 (数値)(A)	0.00 (0.00 < 10 : 0)
	路床掘土	—	2.80
掘土	路床掘土	—	1.70
	確貫土	—	
掘削 (戻土)	埋戻土	—	
	埋戻土	—	2.00
埋戻土	埋戻土	埋戻土	10.50
法面 保護工	確貫土		
	数値(A)		
法面整地・構造物整	確貫土		0.00
	数値(A)		0.00
土削	削取整形	確貫土	
掘削 (掘溝)	確貫土		
	数値(A)		
掘溝工	コンクリート	15[5cm]	—


測点	N0228 巻掛時		点間距離	0.00 m
隅C点距離	〔切土〕		0.00 m、	0.00 m
	〔法面高〕		0.00 m、	0.00 m
名称・種別・細別				
		左側	右側	
掘削 (切土)	オーブン カッター	掘削(比率)	-	
	片切	掘削(比率)	-	
盛土	路床盛土	-	2.20	
	路体盛土	-	1.00	
掘削 (保土)	-	掘削(比率)	-	
	堤防(固)	-	1.30	
生肌 (保土)	堤防(表)	管C	3.90	
法面 保護工	-	掘削(比率)	-	
	法面整形	掘削(比率)	-	
土削 掘削(比率)	-	掘削(比率)	-	
	排水工	コンクリート (E15mm)	-	

(当初)					
路線名	梶山内田線 梶山工区	事業者	R7 民 林研 奥市 建設工	林研梶山内田線梶山工区	
林道区分	森林林幹道	林道区分	第2種2級	設計速度	2.0 KM
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県		
名 称	横断図面	3	面中	2	番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町	口字	左手		
縮 尺	1/100	図面番号		4	
審査者		設計者			
測 点	NO.219 ~ NO.220+13.5 (BC.112)				


R7 土工E. P



測点	MC.112	点間距離	6.80 m
偏心距離	(切土: 0.00 m、盛土: 0.00 m)		
	(法面差: 0.00 m、法面形: 0.00 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	確質土	-
	カット	軟弱(比率)	-
	片切	確質土	0.00
盛土	路体盛土	-	0.00
	路体盛土	-	0.00
掘削 (床堀)	-	確質土	-
	-	軟弱(比率)	-
埋戻し	埋戻(前)	-	0.00
	埋戻(後)	埋戻C	0.00
法面	-	確質土	-
保護工	-	軟弱(A)	-
法面整形	機械整形	確質土	0.00
		軟弱(A)	0.00
土羽	削取整形	確質土	-
掘削	-	確質土	-
(側溝掘)	-	軟弱(比率)	-
路面工	コンクリート	(≧15cm)	-





測点	NO.221	点間距離	4.00 m
偏心距離	(切土: 0.00 m、盛土: 0.00 m)		
	(法面差: 0.00 m、法面形: 0.00 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	確質土	-
	カット	軟弱(比率)	- (10:0)
	片切	確質土	3.40
盛土	路体盛土	-	3.50
	路体盛土	-	1.30
掘削 (床堀)	-	確質土	-
	-	軟弱(比率)	-
埋戻し	埋戻(前)	-	2.10
	埋戻(後)	埋戻C	6.00
法面	-	確質土	-
保護工	-	軟弱(A)	-
法面整形	機械整形	確質土	0.90
		軟弱(A)	2.20
土羽	削取整形	確質土	-
掘削	-	確質土	-
(側溝掘)	-	軟弱(比率)	-
路面工	コンクリート	(≧15cm)	-




測点	NO.220+16.0	点間距離	2.50 m
偏心距離	(切土: 0.00 m、盛土: 0.00 m)		
	(法面差: 0.00 m、法面形: 0.00 m)		
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	確質土	-
	カット	軟弱(比率)	-
	片切	確質土	0.00
盛土	路体盛土	-	2.20
	路体盛土	-	15.00
掘削 (床堀)	-	確質土	-
	-	軟弱(比率)	-
埋戻し	埋戻(前)	-	0.30
	埋戻(後)	埋戻C	1.70
法面	-	確質土	-
保護工	-	軟弱(A)	-
法面整形	機械整形	確質土	0.00
		軟弱(A)	0.00
土羽	削取整形	確質土	-
掘削	-	確質土	-
(側溝掘)	-	軟弱(比率)	-
路面工	コンクリート	(≧15cm)	-

伐採済



(当初)

路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7森林 林業梶山内田線梶山 橋梁部 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	2 級
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県
名 称	横断図面	3 葉中	3 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山		
縮 尺	1/100	図面番号	5
審査者		設計者	
測 点	NO. 220+16.0 ~ NO. 222+0.1 (EC. 112)		



横断見取図
S=1/100

横断溝T-25(グレーチング)300×300


EC.111

+0.25


GH=517.20

FH=517.45

D=11.30




横断側溝(グレーチング)受台断面図 ※()は、吐け口側寸法
S=1/20



設置測点		NO.218+13.5(EC.111)			
排水施設種別		横断溝(グレーチング)			
項目	名称	規格寸法	T-25 300用横断溝 995×400×55		数量
			算式	数量	
受台	鋼製グレーチング	T-25 300用横断溝 995×400×55		4.00	m
	コンクリート	人力打設(小型構造物) BB18-B-40	1/2(0.31+0.37)×3.60	1.22	m ³
	型枠設置・撤去	小型構造物 BB18-B-40	1/2(1.75+2.19)×3.60	7.09	m ²
	基礎築石	割栗石φ5~15cm	1/2(1.10+1.10)×2.60	2.86	m ²
	基礎整正工	人力	1/2(1.10+1.10)×1.60	1.76	m ²
	床底	砕石土	1.40 × 0.60	0.84	m ³
	床底	軟岩1	1.40 × 0.30	0.42	m ³
流末保護	角型じゃかご	網目13cm 高50cm×幅120cm #8		2.00	m




呑口工展開図
S=1/50



設置測点		NO.218+13.5(EC.111)			
項目		横断溝(グレーチング)			
項目	名称	規格寸法	T-25 300用横断溝 995×400×55		数量
			算式	数量	
呑口集水枡	コンクリート	人力打設(小型構造物) BB18-B-40	1 1/2(0.80+0.70)×0.43)×0.20	0.06	
		人力打設(小型構造物) BB18-B-40	2 1/2(0.80+0.70)×0.51)×0.20	0.08	
		人力打設(小型構造物) BB18-B-40	3 1/2(1.10+0.50)×0.70)×0.10	0.06	
		合計		0.20	m ³
	型枠設置・撤去	小型構造物	1 1/2(0.80+0.70)×0.43)×2.00	0.65	
		小型構造物	2 1/2(0.80+0.70)×0.51)×2.00	0.77	
	合計			1.42	m ³
基礎整正工	人力	1/2(1.50+0.90)×0.70		0.84	m ²
掘削	砕石土	1.80 × 1.00		1.80	m ³
掘削	軟岩1	1.80 × 0.80		1.44	m ³

(当初)

路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7 森林・林業梶山内田線梶山 美馬市 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	2 線 設計速度 2 OKM/H
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	構造図面	1 葉中	1 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山		
縮尺	図示	図面番号	6
審査者		設計者	
測点	NO.218+13.5(MC.111)		




- R7 コンクリート路面工 (t=15cm) 64.08m²
R7 溶接金網 60.88m²
R7 舗装止め丸太 20.00m
R7 均し型枠 3.60m×0.15m=0.54m²
R7 みぞ型鋼 80.40kg

(当初)				
路線名	梶山内田線 梶山区	事業名	R7 森林 林野梶山内田線梶山奥馬市 建設工事	
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級	設計速度 2.0KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県	
名 称	展開図面(本線) 3 葉中 1 番			
施工地	徳島県 奥馬市 穴吹町 口山 字 左手			
縮 尺	1/100	図面番号	7	
審査者	設計者			
測 点	No. 214	～	No. 223	


正面展開図

縮尺 1:100

No. 218+5.3~No. 221+6.8



ガードレール補強鉄筋詳細図



擁壁数量計算表

路線名 梶山内田線梶山工区										擁壁タイプ GW-L-1 (b-S, R)										測点 NO. 218+5.3~No. 221+6.8											
番 号	本				体				基				礎				足 場				敷 設 石	基 面 整 正				目地材		施工ブロック			
	延長 (m)	直 高 (m)	法勾配 (1:n)	躯体幅 (m)	コンクリート 断面積(m ²)	体積(m ³)	型 枠 面積(m ²)	型 枠 延長 (m)	基礎高 (m)	基礎幅 (m)	コンクリート 断面積(m ²)	体積(m ³)	型 枠 面積(m ²)	型 枠 延長 (m)	設置高 (m)	設置幅 (m)	基礎高 (m)	基礎幅 (m)	本体	基礎		ブロック 番号	延長 (m)	壁全高 (m)	正面積 (m ²)						
1																															
2																															
3																															
4	10.00	3.70	0.25	1.325	3.19	35.40	80.22								10.00	3.70												1	10.00	3.70	39.50
5	10.00	4.20	0.25	1.450	3.89	45.90	94.44								10.00	4.20	46.50				3.89	1	10.00	4.20	46.50						
		5.10	0.25	1.675	5.29											5.10								5.10		5.10					
(控除)	0.30	0.48	0.25	0.520	0.22	-0.07	-0.29									5.10					1		0.48	0.48							
	0.48	0.25	0.520	0.22	0.48																										
6	10.00	5.10	0.30	1.930	5.94	67.60	112.42								10.00	5.10	55.00				7.58	2	10.00	5.10	55.00						
		5.90	0.30	2.170	7.58											5.90								5.90		5.90					
7	3.50	6.20	0.30	2.260	8.25	27.70	43.28								3.50	6.20	21.18					2	3.50	6.20	21.18						
		6.20	0.30	2.260	8.25											6.20								6.20		6.20					
8	4.80	6.20	0.30	2.260	8.25	39.60	60.83								4.80	6.20	29.76					2	4.80	6.20	29.76						
		6.20	0.30	2.260	8.25											6.20								6.20		6.20					
(控除)	0.50	0.60	0.30	0.580	0.29	-0.15	-0.61														2		0.60	0.60							
	0.60	0.30	0.580	0.29	0.60											0.60							0.60								
9	3.50	6.00	0.25	1.900	6.50	20.48	38.39								3.50	6.00	18.90					3	3.50	6.00	19.25						
		4.80	0.25	1.600	4.80											4.80								4.80		4.80					
10	4.00	4.80	0.25	1.600	4.80	12.96	29.25								4.00	4.80	14.40					3	4.00	4.80	14.40						
		2.40	0.25	1.000	1.68											2.40								2.40		2.40					
合計	45.80					249.42	457.93									225.24		225.24				23.66	ブロック数 3								
水抜き φ65mm = 249.42 × 0.50 = 124.71 m ガードレール (Gr-C-2B)										水抜きフィルター 457.93 × 0.25 = 115 個 ガードレール支柱 23 本										本体 23.66 = 23.66 m ²											
(R≧30) L = 10.00 m (R<30) L = m										補強鉄筋 (D13mm) 23.00 × 2.982 = 68.59 kg																					
ブロック番号	延長 (m)	面積 (m ²)	平均高 (m)	擁壁区分	施工分類	本体		基礎		足場		目地材																			
						コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	キャットウォーク	敷設石	基礎	目地材	本体	基礎	合計															
1	20.00	86.00	4.30	場所打擁壁工 (1)	(壁高2~5m未満)	81.23	174.37			47.78				9.18		9.18															
2	18.30	105.94	5.79	場所打擁壁工 (2)	(壁高5m以上)	134.75	215.92			58.86				7.58		7.58															
3	7.50	33.65	4.49	場所打擁壁工 (1)	(壁高2~5m未満)	33.44	67.64			18.50				6.90		6.90															
																	(当初)														
																	路線名 梶山内田線 梶山工区										事業区				
																	林道区分 森林基幹道										林道別				

施工ブロック2


水抜き φ65mm = 134.75 × 0.50 = 67.38 m

水抜きフィルター 215.92 × 0.25 = 54 個

(当初)

路線名	梶山内田線 梶山工区		事業名	R7 高林 林野梶山内田線梶山 美馬市 開設工事	
林道区分	森林基幹道		線別区分	第2種2線	設計速度 20KM/H
年 度	令和 7 年度		施工主体	徳 島 県	
名 称	展開図面(コンクリート擁壁工)		3 葉中	2 番	
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山 字 左手				
縮 尺	1/100		図面番号	8	
審査者	設計者				
測 点	NO.218+5.3~NO.222+17.3				

展開図 S=1/100



求積表（植生マット工）

No	A	B	C	面積
1	25.00	27.50	10.00	124.76
2	27.50	10.20	23.60	117.98
3	23.60	23.20	7.10	81.98
4	23.20	7.50	18.90	63.64
5	18.90	19.30	4.50	42.51
6	19.30	5.40	15.00	27.66
合計				458.53

転石除外

No	A	B	C	面積
7	5.00	9.00	10.70	22.40
8	10.70	4.00	9.50	18.89
合計				41.29

求積表（モルタル吹付工）



No	A	B	C	s	面積
A	6.50	7.10	3.00	8.30	9.75
B	3.00	6.40	5.40	7.40	8.07
C	6.40	4.50	3.60	7.25	7.88
合計					25.68

数量総括表



名 称	規 格	単位	数 量	備 考
植生マット工		m2	417.24	458.53-41.29=417.24
モルタル吹付工		m2	25.68	

(当初)


路線名	嵯山内田線(嵯山工区)	事業名	R7 森林 林間嵯山内田線嵯山
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県
名 称	法面保護工 展開図	3 箇中	3 番
施工地	徳島県 奥馬市 六吹町 口山 字 左手		
縮 尺	1/100	図面番号	9
審査者		設計者	
測 点			



- BE 1= 路床盛土
- BA 1= 路体盛土
- BA 2=埋戻 前面
- BA 3=埋戻 背面




路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7 森林 林間梶山内田線梶山 橋梁工 増設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2級 設計速度 20KM/H
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	定規図面	3 葉中	1 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山 字 左手		
縮尺	1/50	図面番号	10
審査者		設計者	
測点	NO. 216	~	NO. 219+10.0



拡幅データ表


半径 R (m)	片勾配 %	設計幅員 (3.60m)		すりつけ m
		拡幅 w (m)	緩和区間 m	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	4	2.25	2.01	8.0
13	4	2.00	1.78	8.0
14	4	2.00	1.76	8.0
15	4	1.75	1.54	8.0
16	4	1.50	1.33	8.0
17	4	1.50	1.32	8.0
18	4	1.50	1.31	8.0
19	4	1.25	1.10	8.0
20	3	1.25	1.09	8.0
21	3	1.25	1.09	8.0
22	3	1.25	1.08	8.0
23	3	1.25	1.09	8.0
24	3	1.25	1.07	8.0
25	3	1.00	0.87	8.0
26	3	1.00	0.87	8.0
27	3	1.00	0.86	8.0
28	3	1.00	0.86	8.0
29	3	1.00	0.86	8.0
30	3	0.75	0.66	8.0
31	3	0.75	0.65	8.0
32	3	0.75	0.65	8.0
33	3	0.75	0.65	8.0
34	3	0.75	0.65	8.0
35	3	0.50	0.45	8.0
36	3	0.50	0.45	8.0
37	3	0.50	0.45	8.0
38	3	0.50	0.45	8.0
39	3	0.50	0.44	8.0
40	2	0.50	0.44	8.0
41	2	0.50	0.44	8.0
42	2	0.50	0.44	8.0
43	2	0.50	0.44	8.0
44	2	0.50	0.44	8.0
45	2	0.25	0.24	8.0
46	2	0.25	0.24	8.0
47	2	0.25	0.24	8.0
48	2	0.25	0.24	8.0
49	2	0.25	0.24	8.0

重力式擁壁
S=1/100




H	区分	種・若	a	b	h
2.00	b	S	0.15	300	400
		R	0.15	300	400
2.50	b	S	0.20	300	500
		R	0.15	300	500
3.00	b	S	0.20	300	500
		R	0.20	300	500
3.50	b	S	0.20	400	600
		R	0.20	300	500
4.00	b	S	0.25	450	600
		R	0.20	350	500
4.50	b	S	0.25	450	700
		R	0.25	350	500
5.00	b	S	0.25	450	800
		R	0.25	350	600
5.50	b	S	0.30	450	800
		R	0.25	400	700
6.00	b	S	0.30	450	800
		R	0.25	400	800
6.50	b	S	0.30	450	800
		R	0.25	400	900
7.00	b	S	0.30	450	800
		R	0.25	550	1000
7.50	b	S	0.30	450	800
		R	0.25	600	1100
8.00	b	S	0.30	450	900
		R	0.25	650	1200

H	区分	種・若	a	b	h
2.00	b	S	0.20	300	300
		R	0.20	300	300
2.50	b	S	0.25	350	500
		R	0.25	300	500
3.00	b	S	0.30	350	500
		R	0.30	300	500
3.50	b	S	0.30	450	600
		R	0.30	300	500
4.00	b	S	0.30	500	700
		R	0.30	350	600
4.50	b	S	0.30	600	900
		R	0.30	400	700
5.00	b	S	0.35	600	1000
		R	0.30	400	800
5.50	b	S	0.35	600	1100
		R	0.30	450	900
6.00	b	S	0.35	650	1200
		R	0.35	500	1000
6.50	b	S	0.35	700	1300
		R	0.35	500	1100
7.00	b	S	0.40	700	1300
		R	0.35	500	1000
7.50	b	S	0.40	700	1300
		R	0.40	550	1200
8.00	b	S	0.40	750	1400
		R	0.40	550	1200




植生マット工(アンカー・止め釘仕様) 定規図
S=1/50



アンカー・止め釘の仕様については現場条件等を考慮し、
監理員との協議により適宜変更すること。

植生マット材料表 100㎡当り			
名 称	規 格	数 量	単位
植生マット (ヤシ繊維ネット付)	1 m×10m、魚甲金網付	129	㎡
アンカーピン	φ9mm L=200mm	162	本
止め釘	L=150mm(ブラワッシャー併用)	339	本


モルタル吹付工 標準施工図




(当初)

路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7馬林 林道梶山内田線梶山 馬林 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2線
年 度	令和 7 年度	設計年度	2 OKM/H
名 称	定規図面	徳 島 県	3 葉 中 2 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山 字 左手		
縮 尺	図示	図面番号	1 1
審査者		設計者	
測 点	NO. 216	～	NO. 219+10. 0


コンクリート路面工 (t=15cm) 標準断面図
S=1/20




伸縮目材配置図
S=1/10




溶接金網 (φ6.0×150×150) 配置図
S=1/100




スパーサー配置図
S=1/20




溝形鋼 (6×125×65mm)
S=1/2



舗装止め丸太 標準加工断面図
S=1/5



舗装止め丸太 標準詳細図
S=1/5



(当初)			
路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7 森林 林道梶山内田線梶山 橋本市 建設工事 (国いず建設型)
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種2線 設計速度 20 KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県
名 称	定規図面	3 葉中	3 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 口山 字 左手		
縮 尺	1/200	図面番号	12
審査者		設計者	
測 点	NO. 216	～	NO. 219+10.0